



TECHNICAL SERVICE

Thông số kỹ thuật đèn THGT dòng D200

Mã thiết bị: PDT-D200-CT



Led Nichia công nghệ từ Nhật Bản.

Dễ dàng lắp đặt với chỉ hai điểm kết nối bằng Bulong.

Khả năng chống nước, chống bụi xâm nhập với lớp bảo vệ kép.

Tấm che mặt trước đèn hời, dạng cắm có thể cố định bằng các vít.

Dễ dàng bảo trì với góc mở cửa lên tới 150°.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Điện áp hoạt động:              | 24VDC   |
| Công suất tiêu thụ:             | 3.8W  |
| Led:                            |   |
| - Nichia                        |   |
| -Cường độ ánh sáng              | Đỏ: U,T (4.8-9.6cd)                                     |
| -Chiều dài bước sóng            | Đỏ: Rank Rp(615~630nm)                                  |
| Góc chiếu sáng:                 | 60°   |
| Môi trường hoạt động:           | -10°C đến 70°C  |
| Vật liệu làm vỏ đèn:            | Nhựa ABS/ Tole sơn tĩnh điện                            |
| Vật liệu kính đèn:              | Nhựa PC trong suốt                                      |
| Màu vỏ đèn:                     | Đen   |
| Cấp độ bảo vệ khoang quang học: | IP67  |
| Kích thước:                     | Thân đèn: 260*260*280 mm<br>Tay đèn : 140*40mm          |
| Trọng lượng:                    | 2.5Kg   |
| Lắp đặt:                        | Cố định 2 điểm của tay đèn vào cột bằng 2 bulong M10*30 |